



GFE-BASE

ZEOS Dedektör Tabanlığı - Buzzerlı / Röleli

Üretimimiz olan derin montaj tabanlığına yerleştirilmiş piezo buzzer ile **GFE-BASE-BUZ** tabanlık, ofis, hotel odaları ve derslik-sınıf gibi ortamların yerel alarm uygulamalarında soket altı siren VULCAN 2 'ye göre daha düşük maliyetli çözüm sunmaktadır.

GFE-BASE-REL derin montaj tabanlığına yerleştirilen röle ile havalandırma damperi aktivasyonunu dedektör tarafından çok pratik bir çözüm olarak gerçekleştirebilmektedir.

Her iki montaj tabanlığı çevrim beslemelidir ve bu sayede yerel alarm uygulamaları ile harici aktivasyon uygulamalarında uygun ve düşük maliyetli çözümler sunmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ	Çevrim beslemeli (Loop powered)
AKIM	21 mA
RÖLE KAPASİTESİ	30 V DC/ 2A
BUZZER SES ŞİDDETİ	75 dB
ÖLÇÜLER	100 (Ç) x 30 (Y) mm
RENK / GÖVDE MALZEMESİ	Beyaz / ABS
SİPARİŞ KODLARI	
GFE-BASE-BUZ	ZEOS DEDEKTÖR TABANLIĞI- BUZZERLİ
GFE-BASE-REL	ZEOS DEDEKTÖR TABANLIĞI- RÖLELİ