



OCTO+ DAHİLİ YAZICI

OCTO+ PANEL İÇİN DAHİLİ TERMAL YAZICI

OCTO+ Serisi Adresli Yangın Alarm Kontrol Panelin içine monte edilen 40 kolon dahili termal yazıcı sisteme kayıt edilen tüm vakaları yazılı kopya olarak raporlama işlemi yapar. Tüm olaylar panel belleğine tarih ve zaman bilgisi ile kaydedilir ve 10.000 vaka panelin belleğinde döngü olarak tutulur. Printer bağlantısı OCTO+ Panelin BMS iletişim kanallarından birisine yapılır.

NOT: Dahili termal yazıcı sadece OCTO+ Adresli paneller ile uyumludur ve panelin ön kapaklarında yazıcı montaj yuvası bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ BESLEME	20 - 30 V DC
AKIM TÜKETİMİ	Sükunet: 43 mA max. / Yazma işleminde: 500 mA max.
PANEL BAĞLANTISI	CH1, CH2 VEYA CH3 İLETİŞİM KANALLARI
BAĞLANTI ŞEKLİ	5 Damarlı Molex (yassı kablo yazıcı beraberindedir)
RULO KAĞIT	Genişlik: 57,5 mm. / Max. rulo çapı: 36 mm (Yaklaşık 12 metre)
MAX. KABLO ÖLÇÜSÜ	2,5mm
MAX. NEM	%95 RH Yoğuşmasız
ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIĞI	0° C ile 50° C arası
EBATLARI	Yükseklik: 256 mm , Genişlik: 194 mm , Derinlik : 75 mm
AĞIRLIK	633 Gr

MODEL NO

MOD-FI02

OCTO+ ADRESLİ PANEL DAHİLİ TERMAL YAZICI

© 01012021

GFE Bina Kontrol Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad.

No: 4/4 Ataşehir, İstanbul

Tel : +90 (216) 575 9696

Email : satis@gfe.com.tr

Web : www.gfe.com.tr