



NFE Nofire

Deprem Sensörü

NFE Nofire, Sismik Hareketi Algılayan Otomatik Gaz ve Enerji Kesme Cihazı "LCD Göstergeli" ve "Mekanik Sensörlü" Elektromekanik Deprem Cihazıdır.

Mekanik deprem Sensörü; Deprem anında veya herhangi bir sebepten dolayı oluşabilecek manyetik alanlardan kesinlikle etkilenmemektedir. Paslanmaz çelik bilyesi ve patentli tasarımıyla uzun yıllar depremi algılayıp, sinyal gönderir yapıda üretilmiştir. Harici sensör girişi sayesinde; Gaz alarm cihazı ile beraber kullanılarak, tek bir Selenoid Vanayı (12V DC) kapatabilme özelliğine sahiptir.

Kontakt çıkışı sayesinde;

- Bina elektriğini kesebilir, yönlendirebilir.
- Asansör kata tamamlama sistemini devreye sokabilir.
- Jeneratörü devre dışı bırakabilir, yönlendirebilir. İstenilen her devreye kontak verebilme özelliğine sahiptir.

LCD göstergesi sayesinde operatörler için kullanım kolaylığı sunmaktadır. Dünya standartlarında üretilmiş, %100 sızdırmaz panosu ile uzun ömürlü güvenlik imkânı sağlamaktadır. Pano bağlantısı sıkıca ve terazisinde montajı yapıldığında orta ve yukarı şiddetteki depremlerde kapama yapmaktadır. **Kesinlikle Tır, Dozer, Kamyon, Tren vb. gibi zemini titretebilen araçların çalışmasından etkilenmemektedir. Binanın kütleli hareketi ile devreye girmektedir.**

TEKNİK ÖZELLİKLER	NFE Nofire
ÇALIŞMA VOLTAJİ	Giriş: 190/230 V AC - Çıkış: 13,8 V DC
AKIM - SÜKUNET	0,03 A
AKÜ KAPASİTESİ	12V / 2,3 A
AKÜ BESLEME GERİLİMİ	11,7 V DC – 13,8 V DC
AKÜ ÇALIŞMA SÜRESİ	36 Saat
S. VANA RÖLE KONTAKT AKIMI	5A (max); 240V AC / 28V DC
S. VANA ÇIKIŞ AKIMI	1,6 A
KURU KONTAKT ÇIKIŞ AKIMI	5A (max); 240V AC / 28V DC
HARİCİ KONTAKT GİRİŞ AKIMI	5mA (max)
EBATLAR ve AĞIRLIK	215 x 180 x 165 – 6,2 Kg
MODEL KODU	AÇIKLAMA
NFE Nofire	Deprem Sensörü